



PROTECT iTR 100

dedicato al restauro

Voce di capitolato

Protettivo impregnante oleo-idrofobico a base di polimeri fluorurati, traspirante a base d'acqua per superfici lapidee assorbenti, non altera in alcun modo l'aspetto della superficie trattata né l'aspetto cromatico della stessa, non filmogeno, tipo PROTECT IT 100 R.

Conforme alla norma EN1504-2: 2014 e con marcatura CE.

Non contiene VOC, completamente ecologico, atossico ed eco-sostenibile.

Resistente ai raggi UV

Protettivo per superfici orizzontali e verticali, in interno ed esterno.

Ha una buona resistenza ai graffi e ai tag

Riduce il degrado delle superfici trattate impedendo la penetrazione di contaminanti atmosferici, la formazione di patine biologiche e croste nere, la proliferazione di muffe e licheni.

Evita il deterioramento delle superfici dovuto a continui cicli di "gelo"/"disgelo"

Migliora il coefficiente di isolamento termico della superficie trattata fino al 16%

Applicabile a pennello o a spruzzo.

Qualità garantita 15 anni.



RENDE COMPLETAMENTE OLEO- IDROREPELLENTE LA PIETRA NATURALE E LE PAVIMENTAZIONI IN GRANITO

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rimuovere ogni residuo di sporco e smog prima di iniziare il trattamento. Lavare a fondo, se necessario, e lasciare asciugare completamente la superficie.

Per ottenere un risultato e una finitura migliori, Protect ITR 100 va agitato prima dell'uso e va applicato quando la temperatura del supporto da trattare è superiore ai 5° C.

Non applicare in caso di pioggia o con temperature molto alte (>30° C). Non diluire o mischiare con altri prodotti. Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita, libera da polveri e sporco e risultati asciutta al tatto prima di stendere il prodotto.

Versare direttamente dal contenitore, senza diluire. Applicare, con rullo o pennello o con uno spray a bassa pressione.

La superficie va impregnata fino al punto di saturazione. Sono consigliabili da una a tre applicazioni a rifiuto.

In caso di superfici verticali, applicare dal basso verso l'alto. Tempo di applicazione: 4 ore (può variare a seconda delle condizioni atmosferiche). La superficie sarà resistente a graffi e liquidi dopo 5-7 giorni.

Fare attenzione che non piovano entro le prime 4 ore dopo l'applicazione. Il consumo del prodotto dipende dalla porosità del materiale e dalle condizioni ambientali del luogo trattato.



IMPREGNANTE OLEO-IDROFOBICO TRASPIRANTE PER SUPERFICI DI PREGIO

- FLUOPOLIMERO
- ASCIUGA IN UN'ORA
- CALPESTABILE IN 60 MINUTI
- RESISTENTE ALL'ACQUA IN 4 ORE
- NON CONTIENE VOC
- NON TOSSICO

GARANZIA 15 ANNI

10 anni sulle superfici orizzontali
15 sulle superfici verticali

11

NORME DI SICUREZZA

In normali condizioni di utilizzo, con una ventilazione adeguata, non sono richiesti particolari dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Per maggiori informazioni tecniche sul prodotto visitate il sito:

www.prosurfaceprotect.com

o contattateci a: info@prosurfaceprotect.com

11



IBIX

SPECIAL CLEANING



CE BBA

IBIX srl

Via La Viola 2,

S. Maria in Fabriago, Lugo, (Ravenna) - Italy

Tel.: +39 0545 994589 - Fax: +39 0545 994567

info@ibix.it

www.ibix.it